

# HIDROMASTER

KFT

## IPARI HIDRAULIKA



**SZILIKON TÖMÍTŐ**  
**EPOXY TÖMÍTŐ**  
**CSAVARRÖGZÍTŐ**  
**SZILIKON SPRAY**  
**CSAVARLAZÍTÓ**  
**FÉMTISZTÍTÓ**  
**ALKATRÉSZ TISZTÍTÓ**  
**KÉZTISZTÍTÓ**



Hidro Master Kft. 1037, Budapest Bécsi út 267. Tel.: 06-1-453-0700

[www.hidromaster.hu](http://www.hidromaster.hu) [www.szerszamnetshop.hu](http://www.szerszamnetshop.hu)



## 82180 PERMATEX® ULTRA BLACK® Maximális olaj ellenállóság RTV szilikon felülettömítő

Gyártáshoz, karbantartáshoz. Gyorsan kikeményedő fekete színű tömítő massa. Szilárd tömítések bevonására is alkalmas. Nincs korrózió, alacsony párolgási tulajdonságú, kirázódás mentes. Negatív hatás a lambdaszondákra. Rugalmas, olaj ellenálló, véd a kirázódástól.

**Tulajdonságok:** Ragasztva tömít, "nedvesen" használandó. Motorblokkok, olajteknők tömítése szilárd vagy rugalmas területeken. Fém és műanyag fedelek tömítése a motorban. GM, Ford, Chrysler, Mitsubishi specifikációval rendelkezik.

**Hőállósága:** folyamatosan -54°C-tól +205°C-ig, rövid ideig

-54°C-tól +260°C-ig



## 81160 PERMATEX® High Temperature Red magas hőállóságú RTV szilikon felülettömítő

Gyártáshoz, karbantartáshoz. Gyorsan kikeményedő, vörös színű tömítő massa. Helyettesít majd minden előre formázott tömítést, amely hő hatására zsugorodik, törik, nyúlik. Alacsony párolgási tulajdonságú, kirázódás mentes. Rugalmas, véd a kirázódástól, nagyon magas hőállóságú.

**Tulajdonságok:** Ragasztva tömít, "nedvesen" használandó. Szelepfedők, vízpumpák, termosztát tömítésére. Hűtőfolyadékkal ellenálló.

**Hőállósága:** folyamatosan -54°C-tól +316°C-ig, rövid ideig

-54°C-tól +343°C-ig



## 81878 PERMATEX® ULTRA COPPER® maximális hőállóságú RTV szilikon felülettömítő

Gyártáshoz, karbantartáshoz magas hő tartományú működéshez, 4 hengeres, turbós vagy nagy igénybevételű motorokhoz. Gyorsan kikeményedő, réz színű tömítő massa. Nincs korrózió, alacsony párolgási tulajdonságú, kirázódás mentes. Negatív hatás a lambdaszondákra. Nyolcszoros rugalmasság, háromszoros olaj ellenállósággal, mint az átlagos szilikonok. Véd a kirázódástól. Nagy hőállóság.

**Tulajdonságok:** Ragasztva tömít, "nedvesen" használandó. Szilárd vagy rugalmas alumínium motoralkatrészekhez.

**Hőállósága:** folyamatosan -54°C-tól +316°C-ig, rövid ideig

-54°C-tól +371°C-ig



## 84101 PERMATEX® 5 Minute Fast Epoxy : általános felhasználású epoxy ikerfecskendős kivitel

Permatex bemutatja a legkomplexebb, legsokoldalúbb, könnyen használható, többfunkciós, fémekre, szövetre, üvegszálra, üvegre, gumira, betonra, legtöbb műanyagra használatos epoxy családját. Kikeményedés után a Perma Proxy epoxyk, fűrhatóak, csiszolhatóak és tölthetőek. Ellenállnak üzemanyagnak, hígítóknak, és egyéb folyadékoknak. Sokféle csomagolásban és kiserelésben kaphatóak. Ikerfecskendős, tubusos, kétkomponensű rúdban stb.

Felhasználási javaslat: Rés kitöltésre, különböző anyagok összeragasztására. Repedések, lyukak kitöltésére. Öntvények pótlására, autó lökhárító javítására. Hegesztési varratok kiegyenlítésére, kopott acél alkatrészek, csapágyak, ventilátor házak javítására felújítására. **-60 °C-tól +82 °C-ig,**



## 84109 PERMATEX® 4 Minute Multi-Metal epoxy ikerfecskendős kivitel

Permatex bemutatja a legkomplexebb, legsokoldalúbb, könnyen használható, többfunkciós, fémekre, szövetre, üvegszálra, üvegre, gumira, betonra, legtöbb műanyagra használatos epoxy családját. Kikeményedés után a Perma Proxy epoxyk, fűrhatóak, csiszolhatóak és tölthetőek. Ellenállnak üzemanyagnak, hígítóknak, és egyéb folyadékoknak. Sokféle csomagolásban és kiserelésben kaphatóak. Ikerfecskendős, tubusos, kétkomponensű rúdban stb.

Felhasználási javaslat: Rés kitöltésre, különböző anyagok összeragasztására. Repedések, lyukak kitöltésére. Öntvények pótlására, autó lökhárító javítására. Hegesztési varratok kiegyenlítésére, kopott acél alkatrészek, csapágyak, ventilátor házak javítására felújítására. **-60 °C-tól +149 °C-ig,**



## 24300 PERMATEX® Közepes szilárdságú csavarrögztítő kék

Gyártáshoz, karbantartáshoz. Csavarok, anyák, csapszegek, biztosítására, vibráció okozta kilazulás ellen, és egyúttal tömít is, ragaszt is. Enyhén szennyezett felületre is felhasználható. A felületet PERMATEX alkatrésztisztítóval tisztítva, tökéletesebb hatás érhető el. Normál kéziszerszámmal oldható.

**Tulajdonságok :** 6 -20 mm-es résméretig használható. Megakadályozza a csavarok vibráció okozta kilazulását, a szivárgást, korrodációt.

**Hőállóság :** -60 °C-tól +149 °C-ig



### **80070 PERMATEX Általános célú szilikonspray.**

Jó páraképző képességének köszönhetően ideális kenő, korrózióvédő és víztaszító bevonatot képez a kezelt felületen.

Különösen a gépjárművek külső - belső ápolásakor tesz jó szolgálatot, de nélkülözhetetlen tartozéka a barkácsműhelyeknek is.

**Termék jellemzői:** kiváló tapadás, víz lepergető hatás, megakadályozza a gumi alkatrészek elfagyását és kiszáradását, megakadályozza a műanyag alkatrészek nyikorgását és csikorgását. Kiváló mechanikai és hőstabilitás, időjárás ellenálló. Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak.

#### **Alkalmazási területek :**

Ajtó gumiszigetelés, nyikorgó műanyag alkatrészek, műszerfal, lökhárító, naptető, tartósín (lakókocsi, elsötétítő), tolóajtó, fűrészlap, formaelválasztó



### **80052 PERMATEX®**

#### **Fast Break Super Penetrant ( 5 Way Spray) csavarlazító.**

Alkalmazásával sok idő, energia és fáradság takarítható meg. A legkisebb résekbe is behatol, fellazítja a rozsdát. Segítségével a berozsdásodott, nehezen bontható csavarok, kötések könnyen szétszerelhetők.

Jó kenőhatású, megelőzi a korróziót. Megkönnyíti az összeszerelést, növeli az alkatrészek élettartamát. Speciális szelepe van, így a palack bármely állásában kiüríthető.

**TIPP:** A termék kb. 3-5 perc alatt fejti ki hatását. Több csavar esetén minden csavart szórjunk be, és azután kezdjük dolgozni, így hosszabb időt biztosítunk a hatás kifejtésére. A csavart ütögetjük meg, így a fellazított rozsdá megrepedezik és könnyebbé válik a kicsavarás.



### **80646 PERMATEX® Gasket remover tömítés eltávolító spray, fémfelület tisztító**

Gyorsan eltávolít minden nem szilikon tömítő, ragasztó anyagot, ráéggve is. Tömítéseket 10-12 perc alatt felold minden felületről. Újszerű állapotba hozza a fém felületeket, így csökkentve a selejt mennyiséget. Felhasználási terület: eltávolítja a ráragadt, beégett tömítéseket, száraz olaj- és zsírszennyeződések.



### **82220 PERMATEX®**

#### **Megerősített alkatrész tisztító**

Kapilláraktív tulajdonsága miatt behatol a legkisebb résekben is, feloldja és eltávolítja a koszt, olajt, zsírt a fékrendszerben, vagy a fém alkatrészekben. Biztonságosan használható alumíniumra is.



### **23116 PERMATEX®**

**FAST ORANGE kéztisztító kis kiszerelés 444 ml.**

A világon a legjobban eladott biológiailag lebomló, vízmentes, kőolaj származékmentes tisztító, amely nem tartalmaz veszélyes kémiai anyagokat, erős olajokat, ammóniát, ami kikezdheti a bőrt. Aloe, lanolin, glicerin és más bőrkondicionáló termékeket tartalmaz. Minden Permatex kéztisztító finoman eltávolítja a mélyen a bőrbe ülepedett szennyeződések és keni, táplálja a bőrt. Javasolt felhasználás: olaj, zsír, föld, fű, korom, festék, tinta, epoxik, gumi, cement, tömítések stb.



### **25218 PERMATEX®**

**FAST ORANGE kéztisztító pumpás kiszerelés 3,8 lit**

A világon a legjobban eladott biológiailag lebomló, vízmentes, kőolaj származékmentes tisztító, amely nem tartalmaz veszélyes kémiai anyagokat, erős olajokat, ammóniát, ami kikezdheti a bőrt. Aloe, lanolin, glicerin és más bőrkondicionáló termékeket tartalmaz. Minden Permatex kéztisztító finoman eltávolítja a mélyen a bőrbe ülepedett szennyeződések és keni, táplálja a bőrt. Javasolt felhasználás: olaj, zsír, föld, fű, korom, festék, tinta, epoxik, gumi, cement, tömítések stb.

## **Mit kell tudni a Fast Orange kéztisztítókról.**

Szüksége van egy olyan kéztisztítóra, amely valóban tisztít anélkül, hogy beletörölné a kezét a törölközőbe? Kell önnek egy megoldás olaj, zsír, föld, festék, ragasztó, kézről való letisztításra úgy, hogy nem szárítja, nem dörzsöli ki a kezét?

A PERMATEX kéztisztítók a megoldás a szükségleteire. 50 éve a Permatex magas minőségben kínál kéztisztítókat, őrizve a vezető szerepet a világon.

Akárhol is a keze piszkos lesz, van egy hely ahol Permatex kéztisztítót árulnak.

## **Permatex Fast Orange víz nélkül használható kéztisztító**

- Biológiailag lebomló, kőolajszármazék mentes tisztító, amely nem tartalmaz veszélyes kémiai anyagokat, erős olajokat, ammóniát, ami kikezdheti a bőrt.

- Aloe, lanolin, glicerin és más bőrkondicionáló termékeket tartalmaz.

- Minden Permatex kéztisztító víz nélkül finoman eltávolítja a mélyen a bőrbe ülepedett szennyeződések és keni, táplálja a bőrt.

- Javasolt felhasználás: olaj, zsír, föld, fű, korom, festék, tinta, epoxik, gumi, cement, tömítések stb. eltávolítására.

- Narancs illatú, víz nélkül használható.